

NÁBYTKOVÉ FARBY NEWCOLORS

Je na báze vysoko kvalitnej vodnej akrylovej živice s veľmi dobrou priľnavosťou na takmer akýkoľvek povrch. Obsahuje plnivá so zlepšeným zložením pre veľmi dobré pokrytie. Správne vybrané prísady, ako sú zmáčadlá, odvzdušňovače a biocídy, zaisťujú trvanlivosť náteru v plechovke aj zvonku. Jednoduché použitie pre profesionálov a nováčikov. Náterové farby na nábytok, na drevo, kov, keramiku a plasty. Ak na to nemáte podmienky, nemusíte staré vrstvy brúsiť. Nové farby u vás doma, na terase a balkóne.

Na čo?:

- na nové a staré povrchy
- na drevené, dyhované, lakované povrchy, vyrobené z nábytkových dosiek a MDF, ako aj z kovu, skla, keramiky a plasty
- na nábytok, stoličky, hračky, obloženie, výlisky, lavičky, pergoly, ploty, kelímky a koše
- do domu a na terasu

Pred lakovaním:

- v prípade, že sa na starom nátere vyskytujú šupinaté prvky, dôkladne ich odstráňte
- kovové povrchy očistite a naneste antikorózný základný náter
- odporúčame povrch očistiť vodou a saponátom (napr. saponát na umývanie riadu bez prostriedku na ochranu rúk)
- za účelom zvýšenia priľnavosti produktu k povrchu je vhodné povrch jemne trieť jemným brúsny papier s gradáciou 180 - 220 a odmastite (napr. destiláciou, acetónom, benzínom).
- farbu premiešajte
- nanášajte 1 až 3 vrstvy v intervaloch 2 až 4 hodiny štetcom, valčekom na akrylové farby alebo striekaním. Ak chcete dosiahnuť modernejší efekt (hladší povrch), každá vrstva po zaschnutí by mala byť potiahnutá jemným brúsnym papierom s drsnosťou 220
- náradie umyte vodou

Balenie:

- 900 ml a 200 ml

Rozloha:

- 10-12 m² s 1 l s jedným náterom

Farba odporúčaná pre detské hračky a nábytok - v súlade s európskou normou PN-EN 71-3

TVRDÝ OLEJ NEWCOLOURS

Je dobré vedieť, že profesionálne, moderné drevné oleje sa skladajú z prírodných olejov (ľanových semien, priadze) a často obsahujú prísady syntetických živíc a rozpúšťadiel. Sú to tieto prísady, ktoré sú zodpovedné za také parametre oleja, ako je doba sušenia, viskozita a odolnosť proti povlakovaniu. Bez nich by samotný olej bol veľmi málo odolný voči špine, rýchlo by sa degradoval, nechránil by drevo pred mechanickým poškodením a akákoľvek rozliata kvapalina by zanechala trvalú stopu. Preto pri hľadaní dobrého oleja na nábytok alebo podlahy sa oplatí osloviť profesionálne výrobky. Naolejovaný nábytok vyžaduje náležitú starostlivosť a obnovu náteru najmenej raz ročne.

Na čo?:

- tvrdý olej Newcolours je určený na ochranu nábytku, dreva, drevených panelov a panelov na báze dreva používaných v interiéri. Vytvára bariéru odolnú proti poškrabaniu, teplote a tekutinám používaným v domácnostiach. Má neutrálny zápach a je prispôsobený na ľahké nanášanie štetcom.

Spôsob použitia:

- pri použití oleja na exotické dreveniny vyskúšajte rám, aby ste zistili, či je kompatibilný s druhmi dreva.
- drevené povrchy, ktoré sa majú natrieť olejom, by mali byť suché, riadne obrúsené a zbavené prachu, bez stopy vosku, laku alebo čistiacich prostriedkov. Produkt nanášajte iba na surové drevo. Pred použitím sa musí produkt dôkladne premiešať. Výrobok sa nesmie riediť. Vždy vykonajte testovacie zafarbenie, aby ste určili súlad odtieňa. Olej aplikujte pomocou plochej kefy, handry, špongie alebo valčeka.

Odporúčaný počet vrstiev:

- 2 - 3

Krok za krokom:

- surové drevo zľahka prikryte brúsnym papierom, aby sa zvýšila príľnavosť produktu k podkladu. Tvrdé drevo (napr. Dub) so 100 až 120 brúsnym brúsnym papierom, mäkké drevo (napr. Borovica) so 150 brúsnym brúsnym papierom.
- naneste prvú vrstvu oleja na pripravený povrch a nechajte drevo asi 15 minút absorbovať. Po uplynutí tejto doby prebytočný olej krúživým pohybom utrite čistou handrou. Nechajte schnúť asi 4 hodiny a potom drevo opäť zľahka natrite 240 brúsnym papierom, aby ste povrch vyhladili a dôkladne očistili od prachu.
- naneste druhú tenkú vrstvu a nechajte ešte asi 15 minút. Po uplynutí tejto doby prebytočný olej krúživým pohybom utrite čistou handrou. Po min. 4h, aby ste skontrolovali, či je olejová vrstva na dreve vhodná, utrite trochu vody na vysušenom povrchu. Ak kvapky vody tvoria guľôčky na povrchu, drevo je dostatočne nasýtené olejom. Ak sa voda absorbuje alebo kvapky rozliate naplocho, naneste ďalšiu vrstvu.
- na získanie hodvábneho náteru na dotyk je možné povrch vyleštiť bavlnenou látkou (bez tabletiiek) alebo leštiacim strojom.

- olej je vrchný náter a nevyžaduje ďalšie ošetrovanie. Jemne ich očistite navlhčenou textíliou.
- produkt je na natretom povrchu úplne vytvrdený do 7 dní. Farebné oleje sa môžu pred úplným vytvrdnutím znečistiť.
- nábytok chránený olejom, najmä povrchy vystavené ťažkému vyťaženiu, by sa mal naolejovať najmenej raz ročne (nanesený brúsnym papierom a olejom - vyššie uvedené pokyny). Ak nie sú k dispozícii žiadne iné prostriedky, ako je acetón, benzínová extrakcia, náradie sa môže čistiť veľmi teplou vodou a saponátom.

Výt'azok:

- cca 35 m² 1 liter s jedinou aplikáciou (v závislosti na substráte a druhu dreva).

Balenie:

- 200 ml a 900 ml

Farba a olej odporúčané pre detské hračky a nábytok - v súlade s európskou normou PN-EN 71-3

